Бочка-Мешалка Управляемое Смесительное

Характеристики

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Объем: 210 л (55 галлонов).
- Приводится в действие пневматическими или электрическими двигателями.
- Доступно для бочек с открытым верхом.
- Одобрено UN.
- Обеспечивает точность при перемешивании, обеспечивая стабильность характеристик всей партии.
- Две лопасти гарантируют равномерное смешение всего продукта.
- Лопасти движутся близко к дну бочки, что позволяет полностью перемешивать осадившиеся пигменты.
- Создает вихревой эффект для получения однородного финального продукта.
- Трафаретная печать фирменных логотипов и текста.

КОНСТРУКЦИЯ

- Бочка с открытым верхом и швами Spiralon.

МАТЕРИАЛ

- Стандартный материал — низкоуглеродистая сталь 1,0 мм.
- Опционально используется сталь более тяжелого сортамента.
- Возможно использование нержавеющей стали.

ФУРНИТУРА

- Съемная мешалка Вудмана с двумя лопастями.
- Несколько точек входа/выхода Tri-Sure® — для удобства заказчика.
- Рычажная защелка или запорное кольцо на болтовой стяжке из низкоуглеродистой или нержавеющей стали.

ПОКРЫТИЯ

- Предлагаются внешние покрытия на водной основе в палитре цветов RAL.
- Чистая внутренняя поверхность простые или лаки RDL.
- Тиснение/трафаретная печать.

УКУПОРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Горловины: две 2-дюймовые горловины Tri-Sure® в крышке для наполнения и откачки продукта. Дополнительная горловины в днище бочки позволяет осуществлять слив.
- Горловина G2 Tri-Sure® в днище бочки облегчает опорожнение.
- Тиснение/трафаретная печать.





EXAMPLE